

FU8250

Secvest 2WAY draadloze combi signaalgever

De kit van draadloze combi signaalgever bestaat uit een sirene/flits alarmgever en een draadloze universele module. U kunt de combi signaalgever zowel binnenshuis als buitenshuis toepassen. De signaaloverdracht tussen de centrale en de combi signaalgever gebeurt draadloos. De universele module en de signaalgever worden d.m.v. een kabel verbonden met elkaar. Bij alarm geeft de sirene, 3 minuten lang, een alarmtoon met een geluidsdruk van 116 dB. Naast de akoestische alarmering wordt er ook door de Xenon flitslicht een optische alarmering gegeven. De sirene en het flitslicht kunnen separaat worden aangestuurd. De stabiele behuizing is gemaakt van verzinkt staal (IP 34) en wordt d.m.v. een wand- en dekselcontact beveiligd tegen sabotage. In de behuizing is een accu opgenomen voor de noodstroomvoorziening. Bij manipulatie van de kabel tussen de universele module en de combi signaalgever wordt er direct alarm gegeven. De combi signaalgever wordt gevoed door een externe spanningsvoorziening van 12 Vdc. De stroomopname in standby modus bedraagt 50 mA en bij alarm bedraagt de stroomopname 480 mA.



Product highlights:

- Geluidsterkte alarmering 116 dB
- Robuuste, waterbestendige buitensirene
- Xenon-flitstechnologie
- Meervoudige sabotagebewaking
- Noodstroom voorziening
- Bevat compactalarmering, draadloze universele module en installatie materiaal

Your Partner:



Peteroff Beheer II
 Postbus 4107
 7200BC Zutphen
 +31 (575) 470996
 inkoop@peteroffbeheer.nl

FU8250

Secvest 2WAY draadloze combi signaalgever

Technische gegevens

Technische gegevens

Sirene:

Noodstroomvoorziening	1200mAh Akku (BT2012)
Stroomverbruik standby	50mA
Stroomverbruik alarm	Gewicht
Sirene	116dB (A) @ 1m
Flitslicht	Xenon
Afmetingen (BxHxD)	315 x 200 x 50 mm
Materiaal / Kleur	Staal / wit
Sabotagebeveiliging	Wand/Dekselcontact en kabel
Gewicht (zonder accu)	2.450 g
Bedrijftemperatuur	-25 bis 55 Graden Celsius
Beschermingsklasse	IP 34
Max. alarmduur	3 min
Flitscyclus	1Hz, 0,125Hz (nach 1h)
Spanning	12V DC nominal
Technische gegevens universele module:	
Spanningsvoorziening	12V DC
Stroomopname	70mA in rust / 90mA met geactiveerde relais / 240mA bij geactiveerde relais en het laden van de accu
Noodstroomvoorziening	6V DC, 1.2Ah
Aantal kanalen	8
Uitlezing d.m.v.	10 LEDs
Uitgangen	4 x transistor relais (NO/NC) max. schakelcapaciteit 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 voor aansturing van de Sirene
Ingangen	2
Afmetingen (BxHxD)	120x210x40 mm
Gewicht	330g (zonder accu)

Your Partner:



Peteroff Beheer II
 Postbus 4107
 7200BC Zutphen
 +31 (575) 470996
 inkoop@peteroffbeheer.nl